

## TEBOIL HYDRAULIC OIL 46S

### ОПИСАНИЕ

**TEBOIL HYDRAULIC OIL 46S** – высококачественное гидравлическое масло, разработанное для применения в мобильной технике и стационарном оборудовании, работающем в условиях высоких нагрузок и широкого интервала температур.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс вязкости позволяет применять масло в различных климатических условиях
- Современные противоизносные присадки способствуют максимальному продлению ресурса работы гидронасосов, клапанов и других элементов гидросистем
- Отличные антикоррозионные и деэмульгирующие свойства
- Совместимость с материалами уплотнений

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-3 (HVLP)
- Denison HF-0/ HF-1/ HF-2
- Fives Cincinnati P-70
- SS 155434 AAV

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL HYDRAULIC OIL 46S	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	846,5	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	47,66	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	10,42	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -20 °C	1721	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	215	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	226	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-51	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.